

ASP-205 R

БЕСПРОВОДНОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

- оптическая и акустическая сигнализация, управляемая по радиоканалу
- звуковая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- два способа сигнализации, определяемые установщиком
- выбор одной из трех тональностей звукового сигнала
- дистанционная настройка
- защита от:
 - вскрытия корпуса
 - отрыва от монтажной поверхности
- выпускается в разных цветовых исполнениях, в том числе в синем (ASP-205 BL) и оранжевом (ASP-205 O)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Время работы от батареи	около 3 лет
Габаритные размеры корпуса	87 x 134 x 37 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868 МГц
Вес	180 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м
Батарея	CR123A 3В



Внешний вид изделий может отличаться от их вида, представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.