# Приемно-контрольные приборы / INTEGRA / Надзор и управление

# **INT-TSG-SSW**

# КЛАВИАТУРА С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ

Клавиатура INT—TSG – это идеальное решение для пользователей системы охранной сигнализации INTEGRA и VERSA, которые ожидают комфорта ежедневной эксплуатации, предлагаемого новейшими технологиями, как в случае смартфонов и планшетов. Сочетание небольших размеров и привлекательного дизайна позволяет клавиатуре INT—TSG идеально вписываться в различные типы интерьеров, как современных, так и классических. Благодаря тонкому корпусу достигнут еще один оптический эффект – клавиатура сливается со стеной, на которой она установлена.

Новаторский дизайн устройства это только одно из многих его преимуществ. Разноцветный дисплей 4,3" обеспечил нам возможность спроектировать совершенно новые решения в области ежедневного управления прибором INTEGRA и VERSA. Емкостная технология, которая применяется в дисплее, позволяет управлять системой с помощью прикосновения пальца. Большие и интуитивные графические значки облегчают использование всех возможностей, предлагаемых системой.

Кроме основных запросов на включение и выключение режима охраны INT-TSG позволяет с помощью прикосновения запускать последовательности сложных запросов благодаря использованию МАКРОС-команд. Именно поэтому устройство является идеальным решением для управления автоматикой – функциональностью, предлагаемой ПКП INTEGRA. К примеру,



запуск сценария "вечер кинофильмов" может не только выдвинуть проектор, но и опустить рольставни, а также переключить освещение в соответствующий режим.

Клавиатура INT-TSG обеспечивает простой и быстрый доступ к информации о текущем состоянии системы. Благодаря возможности настройки информации, отображаемой на дисплее в режиме заставки, хватит одного взгляда на экран устройства, чтобы понять, поставлена ли система на охрану, включено ли освещение вне дома или, например, работает ли в данный момент система полива огорода. В режиме заставки клавиатура может дополнительно осуществлять функцию цифровой фоторамки – включить слайд-шоу, выбранных фотографий.

### Свойства

- четкий дисплей TFT 4,3", реагирующий даже на легкое прикосновение
- графический интерфейс с разноцветными иконками
- макрос-функции, облегчающие управление домашней автоматикой
- светодиоды, индицирующие текущее состояние системы
- возможность настройки заставки дисплея согласно потребностям пользователя
- 2 зонь
- возможность вызова тревоги: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- совместная работа с приборами серии VERSA (VERSA Firmware версии v1.04 или более поздняя, INT–TSG Firmware версии v1.03 или более поздняя)
- опция активации
- опция фоторамки
- возможность регулировки громкости
- выпускается в светлом (INT-TSG-SSW), темном (INT-TSG-BSB) и белом (INT-TSG-WSW) корпусе





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Габаритные размеры корпуса	120 x 92 x 14 mm
Диапазон рабочих температур	-10°C+55°C
Потребление тока в режиме готовности	250 mA
Максимальное потребление тока	265 MA
Bec	165 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	ll l
Поддержка карт памяти	microSD, micro SDHC

