

SP-4004 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

- соответствие требованиям стандарта EN50131 Grade 2
- акустическая сигнализация:
пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: LED
- аккумулятор резервного питания
- дополнительные светодиоды для
сигнализации состояния
- полностью герметичная конструкция, защищенная от
влияния окружающей среды
- внутренний кожух из оцинкованного листа
- встроенный уровень для упрощения монтажа
- защита от:
 - отрыва от монтажной поверхности
 - вскрытия
- дополнительно выпускается в исполнении синего
(**SP-4004 BL**) и оранжевого цвета (**SP-4004 O**)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-25 °C ... +70 °C
Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Вес	960 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	148 x 254 x 64 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	IV
Громкость звука (на расстоянии 1 м)	до 120 dB
Максимальное потребление тока (сигнализация)	260 мА
Максимальное потребление тока (сигнализация + заряд аккумулятора)	600 мА